

Het bedrijf**Producten****Verkeersborden**

A23
B1, B5
C1, C3
D1
F-borden
V1, V2, V3

Vaste boodschap

Onderborden
Tekstborden

Variabele boodschap

U rijdt...km/u
Zware overtreding
Tekstborden

Zonne-energie

V1 zonne-energie
V3 zonne-energie
A23 zonne-energie
Tekstborden

Harsproducten

Borlum
Kedo
Rondo 100
Rondo 60
Foxlite 35x10
Foxlite 45x45
Foxlite Ø 60

Verkeerslantaarn

Bi-flash
Trilite

- De Kedo dient voornamelijk om een duidelijke markering te voorzien op gevaarlijke punten zoals verkeerseilandjes, wegversmallingen... Overdag door de retroreflecterende film die aangebracht is en 's nachts door het oplichten van de LEDs.

- De Kedo biedt een handvol voordelen. Vooreerst is er de schokbestendigheid en de waterdichtheid van het product. Bovendien is er ook voorzien in een snelle en praktische plaatsing doordat het geheel op een standaard sokkel kan gemonteerd worden en er dus geen extra infrastructuurwerken nodig zijn.

- Tenslotte mogen ook het minimale verbruik en de lange levensduur van de LEDs zeker niet verwaarloosd worden.

**Technische gegevens****Afmetingen:**

Buitendiameter: 430 mm
Hoogte: 115 mm,
Hoogte verlicht gedeelte: 90 mm

Omschrijving:

Lichtnagel vervaardigd uit transparant hars, gemengd met gerecycleerde transparante glasparsels en LEDs

LED's:

120 Gele LEDs

Voeding:

230 V-50Hz
Aansluitkabel : CTMB: HAR H07RN - F 3G2,5 mm2
(1x lengte 50 cm)

Verbruik:

20 W
Aansluitkabel : CTMB

Praktisch:

De Kedo wordt bevestigd op bestaande of nieuwe betonnen sokkels
Weerstaat belasting 27 ton, 100% waterdicht

Opties

Aansluitdoos met aansluitklemmen
Bouten M 12 x 50
Verstevigingsplaat in inox waarin de KEDO
geplaatst wordt,
met 6 gaten, voor bevestiging op de betonnen
sokkel

